

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Niniejszy arkusz stanowi uzupełnienie specyfikacji i innych oficjalnych dokumentów, ale ich nie zastępuje.

1. GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE

GAMA PVC :

- > Poliester : 20% - 30%
- > PVC : 25% - 40%
- > Plastyfikatory : 20% - 30%
- > Pozostałe : 20% - 30%

GAMA EVERGREEN:

- > Poliester : 60% - 70%
- > Poliuretan / Powłoka akrylowa: 30% - 40%

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE / SUBSTANCJE OBJĘTE REACH:

- > Załącznik XIV (substancje SVHC podlegające procedurze udzielania zezwoleń): zawartość substancji wymienionych w tym wykazie wynosi mniej niż <0,1%.
- > Załącznik XVII (ograniczenia stosowania): zgodnie z ograniczeniem nr 52 nasza oferta produktów z PVC nie jest przeznaczona do stosowania jako zabawki ani artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, które mogą mieć kontakt z ustami dzieci.

2. WARUNKI UŻYTKOWANIA

Biorąc pod uwagę, że rolki ważą zazwyczaj ponad 30 kg, prosimy o stosowanie odpowiednich metod przenoszenia, aby uniknąć ryzyka wystąpienia problemów z kręgosłupem lub mięśniami.

3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Rolki należy przechowywać w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni. Nie zaleca się pozostawiania ich na paletach. Należy je również przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Należy je również trzymać z dala od otwartego ognia i innych łatwopalnych przedmiotów.

Temperatura przechowywania powinna wynosić powyżej 40°C. Bezpośrednie nasłonecznienie może prowadzić do przegrzania rolek, co z kolei może utrudniać późniejsze rozwijanie. Szczególnie wrażliwe na to zjawisko są ciemne kolory.

4. ZASTOSOWANIA

Przed użyciem (zgrzewaniem, drukowaniem...) należy poddać hartowaniu.

PVC MANUFACTURING :

- > zszywanie
- > zgrzewanie gorącym powietrzem
- > lutowanie
- > zgrzewanie W.Cz.
- > zgrzewanie impulsowe

EVERGREEN MANUFACTURING :

- > zszywanie
- > klejenie taśmą dwustronną
- > - n.p.:TESA 4965
- > możliwość zgrzewania W.Cz. przy użyciu taśmy zgrzewalnej
- > zgrzewanie impulsowe

ZADRUK :

Wszystkie nasze produkty nadają się potencjalnie do zadruku, jednak tylko produkty z serii Gama Graphic zostały specjalnie zaprojektowane i posiadają gwarancję przydatności do tego celu (informacje na temat kompatybilności z atramentami można znaleźć w karcie technicznej).

Ustawienia profili ICC zapewniające optymalny wydruk można znaleźć na stronie www.sctex.fr/icc

KONSERWACJA:

Aby zapewnić optymalną trwałość produktów z PVC, zalecamy zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w przewodniku konserwacji dostępnym na naszej stronie internetowej www.saintclairtextiles.com oraz przestrzeganie tych instrukcji.

5. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

Produkt nie stanowi zagrożenia w normalnych warunkach użytkowania. Produkt ten jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania.

ZGRZEWANIE (GORĄCE POWIETRZE, Lutowanie, WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ) :

W pewnych warunkach rozkład termiczny może powodować wydzielanie toksycznych oparów, podobnie jak każdy proces spalania. Zalecamy wyposażenie stanowiska pracy w lokalne urządzenie wentylacyjne z odciąganiem lub wentylację rozrzedzającą stanowiska pracy albo stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej; zaleca się noszenie respiratora z filtrem gazowym

- > filtr A (do gazów i oparów organicznych (Peb >65°C))
- > filtr B (do gazów i oparów nieorganicznych)
- > filtr Ax (do gazów i oparów organicznych (Peb <65°C))

ŚRODKI PRZECIWOŻAROWE

Podczas rozkładu termicznego uwalniają się substancje drażniące i toksyczne:

- > Należy natychmiast ewakuować personel i przewietrzyć obszar.
- > Środki gaśnicze: woda rozpylona, dwutlenek węgla, piana lub proszek.
- > Ze względu na potencjalnie niebezpieczny charakter gazów i rozkładu termicznego strażacy muszą nosić autonomiczne aparaty oddechowe oraz odzież ochronną, aby uniknąć kontaktu skóry z topiącym się materiałem.
- > Woda gaśnicza może być kwaśna: należy unikać uwalniania wody gaśniczej do środowiska.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

ODPADY OPAKOWANIOWE

- > Wszystkie nasze opakowania nadają się do recyklingu; segregujcie odpady!

ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI FIRMY SAINT CLAIR TEXTILES POD KONIEC ICH CYKLU ŻYCIA

- > Rozkład biologiczny: Produkt stabilny, o niskim stopniu rozkładu biologicznego.
- > Postępowanie z odpadami: Składowisko odpadów lub spalarnię odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (proszę zapoznać się z lokalnymi przepisami).
- > Wyroby z PVC firmy Saint Clair Textiles nadają się do recyklingu i mogą być wykorzystywane jako surowiec do produkcji kratownic lub podłóg.
- > Wyroby EVERGREEN firmy Saint Clair Textiles nadają się do odzysku jako paliwo zastępcze w cementowniach.
- > Aby włączyć się w cykl odzysku: należy przystąpić do programu **RESOURCE** zaproponowanego przez nasz dział sprzedaży.